



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είναι η προηγμένη τεχνολογικά πρόταση της **ALUMIL** για τα συρόμενα κουφώματα, με ελλειπτική μορφή :

- Φύλλο πλάτους 45 mm
- Δυνατότητα μονής ή διπλής υάλωσης έως 32mm με μέγιστο βάρος υαλοπίνακα έως 200 kg ανά φύλλο
- Δυνατότητα τοποθέτησης του υαλοπίνακα μετά το μοντάζ
- Διπλό σύστημα περιμετρικής στεγάνωσης, με βουρτσάκια (**HI-FIN**) και δυνατότητα στεγάνωσης και με την χρήση ειδικών λάστιχων (**EPDM**) στο φύλλο
- Μεγάλη ποικιλία αισθητικών επιλογών και τυπολογιών για σύγχρονο αλλά και διαχρονικό σχεδιασμό
- Οδηγός κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι για μηδενικές τριβές και φθορές
- Ράουλα 32 mm υψηλής αντοχής από teflon, για ομαλή κύλιση
- Κλειδαριά δύο σημείων με αντικρίσματα κλειδαριάς ενσωματωμένα στον οδηγό για περισσότερη ασφάλεια
- Ανοικτοί οδηγοί με σύνδεση παρόμοια σωληνωτού προφίλ
- Σωληνωτό μπινι
- Δυνατότητα κοπής 45 και 90 μοιρών
- Ειδικά προφίλ για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων
- Ενσωματωμένη λαβή η οποία παρέχει σταθερότητα στο άνοιγμα του φύλλου