



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το σύστημα **S 300 Deluxe Alutherm** βασίζεται στα χαρακτηριστικά της **M 14000 Deluxe** και αποτελεί τη θερμομονωτική της έκδοση με τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά :

- Φύλλο πλάτους 38mm
- Δυνατότητα υάλωσης έως και 26mm μέγιστο βάρος υαλοπίνακα έως 150 kg ανά φύλλο
- Δυνατότητα τοποθέτησης του υαλοπίνακα μετά το μοντάζ
- Φύλλο υαλοπίνακα με ενσωματωμένο χερούλι
- Στεγάνωση με 2 σειρές βουρτσάκια μεμβράνης **hi-fin**
- Προσθήκη ειδικού υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου 22 - 24 mm, το οποίο διατηρεί τις συνθήκες θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων αμετάβλητες, σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον με συντελεστή θερμομόνωσης $U_f = 4,0 \text{ W/M}^2\text{K}$
- Ράουλα βαρέως τύπου 32mm τύπου **teflon**
- Οδηγοί κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κλειδαριά δύο σημείων, με αντίκρισμα ενσωματωμένο στον οδηγό για περισσότερη ασφάλεια
- Δυνατότητα βαφής διαφορετικού χρώματος μέσα και έξω
- Πιστοποιημένο από το **A.A.M.A, USA**