



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

M 20000 Apollo Alutherm

Ειδικά σχεδιασμένο θερμομονωτικό σύστημα για να δέχεται αποκλειστικά ασφάλινο περιμετρικό μηχανισμό . Πρόκειται για σύστημα με πλάτος κάσας 62mm με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά της σειράς **M11000 Alutherm Plus**.

Τα **επιπλέον** βασικά χαρακτηριστικά της σειράς αυτής είναι τα εξής :

- Φύλλο πλάτους 70 mm
- Έχει δυνατότητα υάλωσης έως 46mm, με μονό, διπλό ή τριπλό υαλοπίνακα έως 130 kg ανά φύλλο.
- Ανήκει στη κατηγορία με συντελεστή θερμομόνωσης **Uf =έως 2,7 W/M2K**
- Πολυθάλαμο κεντρικό λάστιχο για την αύξηση θερμικής και ηχητικής μόνωσης (έως 52 db)
- Χρησιμοποιεί υαλοενισχυμένα πολυαμίδια πάχους 20-24mm
- Ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά για την εξάλειψη της μεταφοράς θερμότητας υπο τη μορφή ακτινοβολίας
- Διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή νερού
- Μηχανισμός περιμετρικής ασφάλισης 16 mm (πολλαπλών σημείων κλειδώματος) για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού
- Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων
- Σύνδεση με διπλή γωνία (μέσα - έξω) σε καθαρούς θαλάμους για όλα τα προφίλ
- Δυνατότητα χρήσης πρεσσαριστών , μηχανικών και καρφωτών γωνιών σύνδεσης
- Δυνατότητα διχρωμίας (διαφορετική βαφή εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας)
- Το σύστημα είναι πιστοποιημένο από το **EKANAL**